



Изм 1, 2, 3
+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ФИЛЬТРЫ
ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ
И СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ**

РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 14066—68

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



**ФИЛЬТРЫ ОБЪЕМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ
И СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ**

Ряды основных параметров

 Filters for positive-displacement hydraulic
drives and lubrication systems. Ranges of basic
parameters

 ОКП 41 4551, ОКП 41 4552, ОКП 41 4553,
ОКП 41 5310, ОКП 41 5320

**ГОСТ
14066-68***

 Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Со-
вете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. № 135 срок введения установлен
с 01.07.69

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Настоящий стандарт распространяется на фильтры, предназ-
наченные для очистки рабочих жидкостей для объемных гидро-
приводов смазочных систем.

 Основные параметры фильтров должны выбираться из рядов,
указанных в табл. 1 и 3.

 Значения номинальных давлений, выходящих за пределы ря-
да, указанного в табл. 1, следует выбирать в соответствии с ГОСТ
12445-80.

 Номинальные расходы жидкости следует выбирать в соответ-
ствии с ГОСТ 13825-80.

Таблица 1

Номинальные давления $P_{ном}$

МПа	0,63	1,0	1,6	2,5	6,3	10,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
-----	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Таблица 3*

Номинальные толщины фильтрации; $\delta_{\text{ном}}$, мкм		
1	10	100
—	—	125
—	16	160
2	—	200
3	25	250
—	40	—
5	—	—
—	63	—
—	80	—

* Таблица 2 — Исключена.

Примечание. Под номинальной толщиной фильтрации понимается минимальный размер частиц, задерживаемых фильтром, число которых составляет не менее 90% числа частиц такого же размера, находящихся в нефилтрованной жидкости.

Условные проходы следует выбирать в соответствии с ГОСТ 16516—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Редактор *М. В. Глушкова*
 Технический редактор *Э. В. Митяй*
 Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 10.10.86 Подп. в печ. 15.12.86 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 усл. над. л.
 Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миядаусо, 12/14. Зак. 4791.

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г17

Изменение № 3 ГОСТ 14066—68 Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.05.91 № 675

Дата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Таблицу 3 изложить в новой редакции (примечание исключить):

(Продолжение см. с. 52)

Номинальные точности фильтрации, мкм

1	10	100
—	—	125
—	15	160
2	20	200
3	25	250
—	40	—
5	50	—
—	63	—
—	80	—

(ИУС № 8 1991 г.)